

## AXIS F1004 Sensor Unit

Petit par la taille et par le prix pour une surveillance des plus discrètes

AXIS F1004 Sensor Unit est petit par la taille et par le prix. Conçu pour être utilisé avec l'unité principale AXIS F, l'AXIS F1004 est un capteur économique des plus discrets destiné aux applications de surveillance d'intérieur. L'AXIS F1004, qui comprend un objectif fixe et un capteur d'image, offre une résolution de 720p et un champ de vision de 102°. L'AXIS F1004 est équipé d'un câble de 8 m (26 pi) pour le raccordement à une unité principale. Un kit de montage encastré mur/plafond est inclus. Les accessoires en option comprennent des kits de fixation suspendue et en surface qui permettent d'incliner le capteur, ainsi qu'un câble de 15 mètres (49 pi) pour raccordement à une unité principale AXIS F1004.

- > **Petit par la taille et par le prix**
- > **Champ de vision horizontal de 102 °**
- > **Norme HDTV 720p**
- > **Câble amovible pour une installation simple et adaptable**



## AXIS F1004 Sensor Unit

Caméra		Homologations
<b>Capteur</b>	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/4" (efficace)	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Classe B, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24
<b>Objectif</b>	Diaphragme fixe 2,1 mm, F2.2 Angle de vue horizontal : 102° Angle de vue vertical : 56°	<b>Dimensions</b>
<b>Résolutions</b>	Max. 1280 x 720	37,5 mm (1,5 po) ø 16 mm (5/8 po)
<b>Plage dynamique étendue</b>	WDR (plage dynamique étendue)	<b>Poids</b>
<b>Éclairage minimum</b>	Couleur : 0,4 lux	96 g (0,21 lb)
<b>Durée d'obturation</b>	De 1/24500 s à 1/6 s	<b>Configuration matérielle requise</b>
<b>Fréquence d'image</b>	Max. 25/30 ips (50/60 Hz)	Unité principale AXIS F
Général		<b>Accessoires fournis</b>
<b>Boîtier</b>	Zinc et plastique	Guide d'installation Kit de montage encastré pour installation dans un mur ou un plafond
<b>Conditions d'utilisation</b>	De -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)	<b>Accessoires en option</b>
<b>Conditions de stockage</b>	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)	Câble blanc AXIS F7315 15 m AXIS F8214 Dome Accessory AXIS F8224 Recessed Mount AXIS F8204 Mounting band Support de montage pour AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
		<b>Garantie</b>
		Garantie de 5 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilité environnementale :

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)