

Capteur AXIS FA1125

Surveillance d'intérieur extrêmement discrète en 1080p

Le capteur AXIS FA1125 est idéal pour les applications de surveillance d'intérieur extrêmement discrètes dans les commerces et les banques, ou pour une intégration dans des machines. Il peut être installé dans des espaces réduits, encastré dans un mur, un plafond ou un panneau métallique avec uniquement un petit orifice visible pour l'objectif. Conçu pour être utilisé avec une unité principale AXIS FA, le capteur AXIS FA1125 offre une résolution de 1080p et un champ de vision horizontal de 91°. Le capteur AXIS FA1125 utilise la plage dynamique étendue (WDR) avec capture médico-légale, optimisée pour les mouvements. Il est livré avec un support de fixation et un câble de 8 m pour la connexion à une unité principale.

- > Design modulable et extrêmement discret destiné à une utilisation en intérieur
- > Objectif sténopé avec une résolution de 1080p
- > Champ de vision horizontal large de 91°
- > Forensic WDR



Capteur AXIS FA1125

Caméra		Homologations	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)	CEM	55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Objectif	Iris fixe, mise au point fixe, sténopé 3,7 mm, F2.5 Champ de vision horizontal : 91° Champ de vision vertical : 45°	Sécurité	IEC/EN/UL 62368-1
Résolutions	1920 x 1080 (1080p)	Environnement	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Plage dynamique étendue	Forensic WDR	Dimensions	28 x 24 x 20 mm (1 1/8 x 15/16 x 13/16 po)
Éclairage minimum	Couleur : 0,25 lux	Poids	12,2 g (0,03 lb)
Durée d'obturation	1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz	Configuration matérielle requise	AXIS FA Main Unit
Fréquence d'image	25/30 ips max. (50/60 Hz)	Accessoires fournis	Câble noir de 8 m (26 pi), 1 écrou, AXIS F82A06 Angled Pinhole Mount Guide d'installation
Général		Accessoires en option	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring, AXIS F8212 Trim Ring, AXIS F8225 Pinhole Accessory
Boîtier	Aluminum Plastique	Garantie	Garantie de 3 ans Axis et option Extension de garantie AXIS, voir www.axis.com/warranty
Développement Durable	Sans PVC	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Conditions d'utilisation	-20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)		
Conditions de stockage	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)		