

Caméra réseau AXIS P1244

Caméra d'intérieur économique et extrêmement discrète

L'AXIS P1244 est une petite caméra modulaire et économique au format HDTV 720p. Cette caméra d'intérieur extrêmement discrète est la solution idéale pour les commerces/magasins, les guichets bancaires automatiques et les distributeurs automatiques de tickets. Le capteur de petite taille offre un champ de vision horizontal de 102°. Elle peut être installée dans des espaces réduits, ou sur un mur ou un plafond avec le kit d'encastrement inclus. Les accessoires en option permettent le montage en surface ou encastré du capteur. Le capteur est livré avec un câble amovible de 8 m (26 pi) pour la connexion à une petite unité principale. L'unité principale prend en charge l'alimentation PoE, le stockage local et la technologie Zipstream pour des besoins réduits en matière de bande passante et de stockage.

- > **Format HDTV 720p et champ de vision horizontal de 102°**
- > **Installation facile et très discrète dans des espaces réduits**
- > **Technologie Axis Zipstream et fente pour carte microSD intégrée**
- > **Alimentation par Ethernet (PoE)**



Caméra réseau AXIS P1244

Caméra		Flux de données	Données d'événements
Capteur	Capteur CMOS RVB progressive scan 1/4" (efficace)	Général	
Objectif	Iris fixe 2,1 mm, F2.2 Champ de vision horizontal : 102° Champ de vision vertical : 56°	Boîtier	AXIS P12 Mk II Main Unit : Acier et plastique AXIS F1004 Sensor Unit : Zinc et plastique
Éclairage minimum	Couleur : 0,4 lux	Mémoire	RAM de 512 Mo, mémoire Flash de 256 Mo
Durée d'obturation	1/24 500 s à 1/6 s	Alimentation	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 2 4 W max., 2,5 W standard
Vidéo		Connecteurs	Femelle RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 pour capteur
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Stockage	Prise en charge des formats de carte microSD/microSDHC/microSDXC et du cryptage Enregistrement sur une unité de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
Résolutions	1280 x 720 à 480 x 270	Conditions d'utilisation	De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité 10-85 % HR (sans condensation)
Fréquence d'image	25/30 ips (50/60 Hz)	Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à +149 °F) Humidité 5-95 % HR (sans condensation)
Flux vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement dans H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/ABR/MBR H.264	Homologations	CEM EN 55022 Classe B, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B KCC KN32 Classe B, KN35 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27 Réseau NIST SP500-267
Réglages de l'image	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, valeur d'exposition, contrôle d'exposition, zones d'exposition, contraste local, rotation, Corridor Format, WDR, incrustation de texte et image, masque de confidentialité, duplication des images	Dimensions	AXIS P12 Mk II Main Unit : 16,5 x 46 x 109 mm (5/8 x 1 13/16 x 4 5/16 po) Capteur AXIS F1004 : De 37,5 mm (1 1/2 po), ø 16 mm (5/8 po) Câble du capteur : 8 m (26 pi)
Réseau		Poids	AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (2,5 oz) AXIS F1004 Sensor Unit : 22 g (0,78 oz) Câble du capteur : 128 g (4,5 oz)
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^a , contrôle des accès réseau IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , authentification Digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute, firmware signé	Accessoires fournis	Guide d'installation, licence 1 utilisateur décodeur Windows® Kit de montage encastré pour installation au mur ou au plafond
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT	Accessoires en option	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender Coupleur de câble réseau mince AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8214 Dome Accessory AXIS F8224 Recessed Mount AXIS F8204 Mounting band Support de montage pour AXIS P1214/P1214-E/P1224-E Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez axis.com
Intégration système		Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur axis.com/vms
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et AXIS Camera Application Platform (ACAP) ; caractéristiques disponibles sur axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) avec connexion en un seul clic Profil G ONVIF®, Profil S ONVIF® et Profil T ONVIF®, caractéristiques disponibles sur onvif.org	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Vidéo intelligente	Fournis AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage Pris en charge AXIS Cross Line Detection Prise en charge de la plateforme d'applications AXIS Camera permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap	a. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Déclencheurs d'événements	Analyse Événements de stockage local	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Actions sur événement	Chargement de fichiers : e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, réseau partagé Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Mémorisation d'images pré/post-alarme envoi d'un message trap SNMP, mode WDR		
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels		