

Husky IVO 700R

Redondance complète pour un enregistrement continu

GARANTIE DE
5
ANS



Débit

Jusqu'à 720 Mbit/s

Stockage local

Jusqu'à 64 To

Le Husky IVO 700 Rack est un dispositif de vidéosurveillance de taille moyenne idéal pour ceux qui recherchent une simplicité d'utilisation et une redondance complète, et qui requièrent un fonctionnement optimal de leur installation vidéo.

Redondance pour votre tranquillité d'esprit

Les défaillances du système d'exploitation et les vidéos perdues font partie du passé. Le Husky IVO 700R est là pour vous aider.

- Redondance de matériel complète avec lecteurs OS doubles, blocs d'alimentation et RAID
- Options de configuration extensives sur RAID
- Assistance avec un seul point de contact pour vos dispositifs et votre VMS
- Possibilité d'assistance sur site pour les réparations et le remplacement de matériel

Davantage de possibilités

Il est important de pouvoir profiter au maximum de votre solution vidéo, et d'accomplir davantage avec vos ressources existantes. Le Husky IVO 700R élimine les tracas liés à l'installation, à la compatibilité et à l'assistance, pour vous permettre d'économiser du temps et de vous concentrer sur les aspects plus importants de votre projet.

- Installation fluide avec Husky Assistant
- Gestion à distance via iDRAC
- Compatibilité de caméra étendue : connectez plus de 10 000 périphériques à votre VMS XProtect®

Fonctionnalités clés

- Unité montée en rack à facteur de forme 1U – idéal pour ceux qui ont une infrastructure informatique existante
- Jusqu'à 64 To de stockage local
- Lecteurs de système d'exploitation doubles et blocs d'alimentation
- RAID matériel pour plus de redondance
- iDRAC9 Enterprise

Utilisation recommandée

- Jusqu'à 100 canaux (basé sur le flux vidéo suivant : 1 080p, 30 FPS, 5 à 8 Mbit/s/canal, avec enregistrement de la détection de mouvement vidéo)
- Serveur de gestion et d'enregistrement XProtect –

visionnage recommandé sur une machine séparée via XProtect Smart Client

- Visionnage à distance possible sur Client mobile ou Web pour jusqu'à 8 flux vidéo, sans affecter la performance globale



Tournez la page pour voir comment !

Renseignements sur le matériel

Facteur de forme

Monté sur rack, 1U

CPU

Intel® Xeon® E-2236

GPU

Non

Mémoire vive (RAM)

DDR4 16 Go

Système d'exploitation

Windows 10 IoT Enterprise SAC

Lecteur VMS/système d'exploitation

2 x SSD 240 Go (RAID 1), M.2

Nombre de disques durs

4 x 3,5 po (hot-plug)

Stockage brut (net)

8/16/32/48/64 To (lecteurs Dell 24 h/24 et 7 j/7 de qualité professionnelle)

Contrôleur et prise en charge RAID

PERC H730P avec cache, batterie et sauvegarde flash
RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID 5, 6, 10 configurable dans Husky Assistant

Ports d'affichage

1 x VGA

Interface réseau

2 x 1 GbE (RJ45)

Emplacements PCIe disponibles

Un emplacement PCI Express® x 16 Gen 3 pleine hauteur / carte demi longueur avec bande passante x 8

Archivage sur NAS externe

Oui, via port LAN

Cryptage des clés et des identifiants de connexion

Module de plateforme fiable (TPM) 2.0

Alimentation redondante

Oui, hot-plug

Gestion à distance

Oui, iDRAC9 Enterprise (licence incl.)

Informations générales

Garantie matérielle

Garantie de 5 ans du système complet (HDD compris)
Assistance sur site le jour ouvré suivant¹

Dimensions

42,8 x 434,0 x 534,5 (mm) (sans les bords)
1,68 po x 17,08 po x 21,04 po (sans les bords)

Poids

13,6 kg
29,98 lb

Alimentation électrique

100-240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique maximale

350 W efficace jusqu'à 94 % (Platinum), redondance à chaud

Classement BTU

924,3 BTU/h

Protection

OVP (surtension), OCP (surintensité), OTP (surchauffe), SCP (court-circuit)

Husky IVO 700R



Environnemental

Cette unité est destinée à une utilisation stationnaire en salle de serveurs et dans les bureaux, selon les conditions énoncées ci-dessous.

Température de fonctionnement

5 °C à 40 °C / 41 °F à 104 °F

Température de stockage

-40 à 65 °C / -40 à 149 °F

Humidité

10 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)

Réglementation

Normes de sécurité et d'émissions

CE (catégorie A), UKCA, FCC, RCM, UL, Mexique (NOM), VCCI

Conformité commerciale

Conforme NDAA

Informations de commande

HE-700R-8 To	Husky IVO 700 Rack Mount, Win10, 8 To	4 baies x 2 To
HE-700R-16 To	Husky IVO 700 Rack Mount, Win10, 16 To	4 baies x 4 To
HE-700R-32 To	Husky IVO 700 Rack Mount, Win10, 32 To	4 baies x 8 To
HE-700R-48 To	Husky IVO 700 Rack Mount, Win10, 48 To	4 baies x 12 To
HE-700R-64 To	Husky IVO 700 Rack Mount, Win10, 64 To	4 baies x 16 To
HA-RR-3930	Kit de rails pour racks coulissants pour Husky 700R	s/o

Logiciel VMS XProtect

Milestone VMS XProtect est pré-installé sur les dispositifs Milestone Husky X. Par conséquent, ils peuvent être utilisés avec n'importe quelle variante VMS XProtect. Les licences de VMS requises doivent être achetées séparément. Les unités peuvent aussi être utilisées avec XProtect Essential+, en bénéficiant gratuitement de huit caméras.

¹ Intervention sur site envoyée selon les processus d'assistance Milestone – fiabilité des informations d'identification du matériel requise. Sous réserve de disponibilité régionale, en fonction du réseau d'assistance de Dell Technologies.